

Produkt: **Universal-Klebeband Thermofloc**
Klebeband für die luftdichte Verklebung nach DIN 4108,
SIA 180 und ÖNorm B8110-2

Technische Daten	
Träger	Kraftpapier mit Armierungsgelege
Trennpapier	Silikoniertes Papier
Verarbeitungstemperatur	ab -10°C
Temperaturbereich	-40°C bis +90°C
Bandbreiten	20 cm
Rollenlänge	20 lfm
Farbe	Weiß

Untergrundbeschaffenheit

Haftung auf trockenen, glatten, staub-, silikon- und fettfreien Untergründen wie:

- glatten Oberflächen wie Holzwerkstoffplatten (Span-, OSB- und BFU-Platten),
- gehobeltem und lackiertem Holz,
- Kunststoff, Glas, Metall,
- allen pro clima Bahnen,
- PE-, PA-, PP-, Aluminiumfolie.

Einsatzbereiche

Geeignet für die Abdichtung von Einblaslöchern in Dampfbremsbahnen aller Art und Holzwerkstoffplatten.

Reparaturen von großen Fehlstellen.

Besonderheiten

Von Hand abreißbar, an der Abrisskante lässt sich das Trennpapier leicht vom Klebeband lösen.



Badl 31; A-8130 Frohnleiten
Tel. Nr. +43 (0) 3127 20945
office@harrer.at
www.harrer.at

Allgemeine Hinweise:

Alle in diesen techn. Datenblättern enthaltenen Angaben beruhen auf unseren besten Kenntnissen und Erfahrungen. Sie stellen keine Zusicherung bestimmter Eigenschaften dar. Dem Verarbeiter obliegt es, die Eignung für einen bestimmten Zweck durch eigene Versuche und Prüfungen festzuhalten.